

Link do produktu: <https://lumimarket.pl/przewod-przezroczysty-transparentny-3x0-5-300v-3-zytowy-p-695.html>

Przewód przezroczysty transparentny 3x0,5 300V - 3 żyłowy

Cena	3,50 zł
------	----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Opis produktu

Przewód przezroczysty do lamp z żyłami ocynowanymi.
Na przewodzie nie ma żadnych nadruków

Zastosowanie

Przewód przeznaczony do przyłączenia elektrycznych odbiorników ruchomych i przenośnych ogólnego przeznaczenia.

Zakres temperatury pracy instalacja na stałe	-30 ÷ 70 °C
Zakres temperatury pracy instalacja ruchoma	-5 ÷ 70 °C
Minimalny promień zginania	12 x średnica przewodu
Palność kabla	nie rozprzestrzenia płomieni
Próba palności wykonana w oparciu o normy	PN-89/E-04160/55 metoda 1
Rezystancja izolacji	0,01 MΩ/km
Rezystancja żyły - maks. (w temp 20 °C)	27 Ω/km
Średnica żyły przewodzącej	1,13 mm
Przekrój żyły przewodzącej	0,5 mm ²
Napięcie pracy U ₀ /U	0 ÷ 300 V
Index miedziowy	13 kg/km
Kolor żył	przezroczysta, przezroczysta z białym paskiem
Średnica ośrodka	4,25 mm
Średnica zewnętrzna przewodu	5,2 mm
Norma	WT-CFT-10/04