Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 18:43

Link do produktu: https://lumimarket.pl/przewod-przezroczysty-transparentny-3x0-5-300v-3-zylowy-p-695.html



Przewód przeźroczysty transparentny 3x0,5 300V - 3 żyłowy

Cena	**3,50 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Przewód przeźroczysty do lamp z żyłami ocynowanymi.
Na przewodzie nie ma żadnych nadruków

Zastosowanie

Przewód przeznaczony do przyłączenia elektrycznych odbiorników ruchomych i przenośnych ogólnego przeznaczenia.

Zakres temperatury pracy instalacja na stałe	-30 ÷ 70 °C
Zakres temperatury pracy instalacja ruchoma	-5 ÷ 70 °C
Minimalny promień zginania	12 x średnica przewodu
Palność kabla	nie rozprzestrzenia płomieni
Próba palności wykonana w oparciu o normy	PN-89/E-04160/55 metoda 1
Rezystancja izolacji	0,01 MΩ/km
Rezystancja żyły - maks. (w temp 20 ºC)	27 Ω/km
Średnica żyły przewodzącej	1,13 mm
Przekrój żyły przewodzącej	0,5 mm^2
Napięcie pracy Uo/U	0 ÷ 300 V
Index miedziowy	13 kg/km
Kolor żył	przeźroczysta, przeźroczysta z białym paskiem
Średnica ośrodka	4,25 mm
Średnica zewnętrzna przewodu	5,2 mm
Norma	WT-CET-10/04