

Link do produktu: <https://lumimarket.pl/przewod-przezroczysty-transparentny-4x0-5-300v-4-zytowy-p-701.html>

# Przewód przezroczysty transparentny 4x0,5 300V - 4 żyłowy

Cena	<b>4,00 zł</b>
------	----------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
--------------	-------------------

## Opis produktu

Przewód przezroczysty do lamp z żyłami ocynowanymi, transparentny 4x0,5 300V - 4 żyłowy

**Na przewodzie nie ma żadnych nadruków**

### Zastosowanie

Przewód przeznaczony do przyłączenia elektrycznych odbiorników ruchomych i przenośnych ogólnego przeznaczenia.

Zakres temperatury pracy instalacja na stałe	-30 ÷ 70 °C
Zakres temperatury pracy instalacja ruchoma	-5 ÷ 70 °C
Minimalny promień zginania	12 x średnica przewodu
Palność kabla	nie rozprzestrzenia płomieni
Próba palności wykonana w oparciu o normy	PN-89/E-04160/55 metoda 1
Rezystancja izolacji	0,01 M $\Omega$ /km
Rezystancja żyły - maks. (w temp 20 °C)	27 $\Omega$ /km
Średnica żyły przewodzącej	1,13 mm
Przekrój żyły przewodzącej	0,5 mm <sup>2</sup>
Napięcie pracy U <sub>0</sub> /U	0 ÷ 300 V
Index miedziowy	13 kg/km
Kolor żyły	przezroczysta, przezroczysta kolorowe nitki
Średnica ołowka	4,25 mm
Średnica zewnętrzna przewodu	5,5 mm
Norma	WI-CE1-10/04